

3M™ Atemschutz-Halbmaske 4255+

3M Halbmaske zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, 30 facher Grenzwert, Kompletmmaske, daher sofort einsetzbar, einfachste Handhabung, wartungsfrei, integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht, Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters, parabolisches Ausatemventil, reduziert den Wärmestau, verstellbare, komfortable Befestigung mit Kopfhalterung bietet sicheren Sitz, mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar - erhöhte Standzeit, für den Umgang mit lösemittelbasierten Lacken z.B. beim Lackieren und Streichen



Artikel-Nr.:	4255
Beschreibung:	3M™ Atemschutz-Halbmaske 4255+ FFA2P3 R D, Gasmasken
Material:	Gummi
Größe:	verstellbar
Normen:	EN 405 + A1 FFA2P3 R D
Verpackungs Einheiten:	1 Stück / 10 Stück
Verwendbarkeit:	Mehrwegmaske (R)
Farbe:	Blau
Features:	Dolomitstaub geprüft (D)
Atemschutz Schutzstufe:	A: Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. FFP3 / P3
Maskengruppe:	Gäse-/Dämpfe Maske & Filter Partikelmaske
Maskentyp:	Halbmaske
Atemschutz Norm:	EN 405:2001 + A1:2009
Einsatzlimit / Grenzwert für Partikelmasken:	bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Einsatzlimit / Grenzwert für Gase-/ Dämpfe-Masken:	bis zum 30-fachen des Grenzwertes